

ARYEN LUB® 20W50 SL Es un aceite formulado con bases lubricantes minerales parafínicas altamente refinadas combinado con una moderna tecnología de aditivos de alto desempeño especialmente desarrollados para impartir una mayor protección a los motores de los vehículos contra el desgaste y la oxidación, al mismo tiempo que alarga la vida útil del convertidor catalítico del motor.

PRESENTACIONES



19L



200L



1000L



Auto Tanque

APLICACIÓN

✓ Ha sido especialmente elaborado para lubricar todos los motores a gasolina, incluyendo aquellos motores que requieran lubricantes con niveles de calidad inferiores al nivel SL.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	-----	20W50
Apariencia	visual	Brillante
Color	Visual	2.0 - 3.0
Viscosidad @ 100°C, cSt	D-445	18.0
Viscosidad @ 40°C, cSt	D-445	191.1
Índice de viscosidad	D-2270	≥ 90
Gravedad Específica @ 20°C	D-1250	0.881
Punto de inflamación	D-93	≥200
Punto mínimo de fluidez °C	D-97	-15
TBN	D-2896	6

*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Garantiza una disminución del consumo del lubricante por la baja volatilidad del aceite base.
- ✓ Mejor estabilidad termo-oxidativa, que reduce la formación de depósitos y acumulación de lodo facilitando extender la vida del aceite.
- ✓ Agentes activos de limpieza, que proveen limpieza del motor.
- ✓ Superior tecnología anti-desgaste que minimiza el desgaste del motor y a su vez reduce los costos de mantenimiento.
- ✓ Buena fluidez a bajas temperaturas que conlleva a un fácil arranque en frío.

SALUD Y SEGURIDAD

- ✓ No produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.
- ✓ No contamine.
- ✓ No tire el aceite usado al alcantarillado.

