

ARYEN LUB® SAE 50 SL es una línea de aceites lubricantes mono grados de gran rendimiento, elaborados con básicos seleccionados de elevada resistencia a la oxidación y aditivos de la más alta tecnología, que le confieren propiedades antioxidantes, detergentes, dispersantes, anti desgaste y antiherrumbrante entre otras. API: SL

PRESENTACIONES



19L



200L



1000L



Auto Tanque

APLICACIÓN

✓ Se recomiendan para la lubricación de los motores a gasolina de todos los automóviles, así como camiones y camionetas ligeras donde se recomiende el uso de un aceite lubricante con la especificación API: SL

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE	J300	50
Apariencia	visual	brillante
Color	D-1500	2.0
Viscosidad @ 100°C, cSt	D-445	20.10
Viscosidad @ 40°C, cSt	D-445	248
Índice de viscosidad	D-2270	≥ 90
Gravedad Específica @ 20°C	D-1250	0.875
Punto de inflamación °C	D-92	≥ 250
Punto mínimo de Fluidez °C	D-97	-9
TBN	D-2896	5.7

*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- ✓ Máxima protección anti-desgaste incrementando la vida útil del motor.
- ✓ Mejor control en la formación de depósitos a elevadas temperaturas en las partes críticas del motor, dando mayor limpieza al motor.
- ✓ Incrementa los periodos de cambio.
- ✓ Reduce notablemente los costos de operación y mantenimiento.

SALUD Y SEGURIDAD

- ✓ No produce efectos nocivos para la salud cuando se utilizan en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo. No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del Producto (HDS).

