

### Metal Working Fluids

## LUBRICANTE EVAPORATIVO PARA ESTAMPADO

#### DESCRIPCIÓN:

Lubricante diseñado para procesos de estampado o troquelados ligeros donde no se requiere llevar a cabo algún tratamiento de lavado o limpieza posterior al maquinado de la pieza. Este lubricante es de uso directo y es recomendado para trabajar con materiales ferrosos como no ferrosos.

#### BENEFICIOS:

- ✓ Operaciones más limpias que usando aceites minerales
- ✓ Fácil remoción si así se requiere.
- ✓ Libre de cloro
- ✓ Bajo Color

#### APLICACIÓN:

- ✓ EL LUBRICANTE PARA ESTAMPADO EVAPORATIVO, está diseñado para estampados o troquelados de aceros de calibres delgados donde se requiere una lubricación ligera y no se pueden llevar a cabo postratamientos de limpieza.

#### PROPIEDADES TÍPICAS:

PRUEBA	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Visual	Líquido transparente
Color	Visual	Incoloro a ligeramente amarillo
Densidad 20°C, g/ml	ASTM D1298	0.78
Punto de Inflamación	ASTM D93	44 Min

\*Los valores representados en esta tabla corresponden a valores típicos.

#### ALMACENAMIENTO:

- ✓ Se recomienda almacenar el producto en un lugar seco y bajo techo, evitar exponer el material a condiciones de temperaturas extremas.

#### PRESENTACIONES



19L 200L 1000L

#### SALUD Y SEGURIDAD

- ✓ Durante su manipulación es recomendable llevar a cabo las correctas prácticas de seguridad e higiene
- No contamine  
No tire el aceite usado en el alcantarillado

