

Metal Working Fluids

PREVOX-6M

DESCRIPCIÓN:

Preventivo de oxidación, formulado a base de aceites y aditivos, que forman una barrera protectora contra la oxidación.

APLICACIÓN:

✓ Este es el producto ideal para el tratamiento de metales que han sido previamente desoxidados y cuyas superficies no vayan a ser pintadas o recubiertas al momento. PREVOX-6M, está diseñado para aquellas piezas metálicas que van a ser almacenadas durante un período hasta de 6 meses bajo techo.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Apariencia y Color: Líquido café
- ✓ Gravedad específica: 0.791 @ 25°C
- ✓ Vel. De Evaporación (BuAc=1): Media
- ✓ Olor: Característico
- ✓ Punto de Flama: Mayor a 55°C TCC
- ✓ Residuo de evaporación: 0.01% máximo
- ✓ Solubilidad en agua: Insoluble en agua

*Los valores representados corresponden a valores típicos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- ✓ Es de rápida penetración, penetra hasta en las partes más ocultas, haciendo que la protección sea completa. Repela la humedad inhibiendo la formación del llamado flash-rust.
- ✓ Posee alta concentración del material activo, proporciona mayor rendimiento por unidad de superficie.
- ✓ Libre de solventes colorados.

CONDICIONES DE USO:

PREVOX-6M, puede ser aplicado por aspersión o inmersión. Las piezas a tratar deben estar perfectamente secas, cubra la superficie de la pieza y deje escurrir el líquido excedente antes de almacenarlos.

La capacidad de protección puede verse disminuida en piezas expuestas a la intemperie o en atmósfera altamente salinas o ácidas.

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y PRECAUCIONES:

Transporte en sus envases originales, almacene en lugares frescos, no exponer directamente a los rayos del sol.

Se recomienda utilizar guantes, goggles, ropa de manga larga y mascarillas con cartuchos para vapores orgánicos en el caso de trabajar en lugares cerrados o con escasa ventilación. Por contacto con la piel lave con agua abundante y aplique una crema humectante. Por contacto con los ojos, lave con agua fría por lo menos

durante 15 minutos. Por ingestión accidental no provoque el vómito, de a beber agua. En todos los casos acuda al médico de inmediato.

Producto Biodegradable, no causa daño al medio ambiente. Los derrames deben ser absorbidos con material inerte y disponer de ellos de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales vigentes.

PRESENTACIONES



19L 200L 1000L

SALUD Y SEGURIDAD

- ✓ Durante su manipulación es recomendable llevar a cabo las correctas prácticas de seguridad e higiene.
- ✓ No contamine
- ✓ No tire el aceite usado al alcantarillado.

